

ISSIMA

Scala apribile

Scala apribile di tipo industriale idonea anche per uso domestico, gradini con superficie antiscivolo, piattaforma ribaltabile automaticamente e parapetto di sicurezza.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 70x20
- Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 80x30
- Gradini fissati al montante con il sistema di espansione e risbordatura
- Cinghie anti-apertura
- Alzata mm 250
- Piattaforma in ABS da mm 275x260
- Vaschetta porta oggetti in ABS
- Tappi antisdrucchiolo alle estremità dei montanti
- Portata Kg 150

CERTIFICATA DA:

TUV ITALIA SRL E POLITECNICO DELLO STATO DI MILANO


SCALE
IN ALLUMINIO



Piattaforma in polipropilene con fermo di sicurezza



Corrimano (a richiesta)
Realizzato in tubo quadro di alluminio da mm 25x25 da cm 77. Può essere fornito singolo o a coppia cod. A50CORR67



NORMATIVA
EUROPEA
EN 131-1/2/3



CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	H(m)	N. Gr.	Kg	M3
A07IS150	1,28	0,66	1,36	0,434	2,66	3	5,00	0,08
A07IS175	1,51	0,89	1,61	0,459	2,89	4	5,90	0,10
A07IS200	1,74	1,12	1,86	0,484	3,12	5	6,80	0,13
A07IS225	1,97	1,35	2,11	0,509	3,35	6	7,66	0,15
A07IS250	2,20	1,58	2,36	0,534	3,58	7	8,68	0,18
A07IS275	2,43	1,81	2,61	0,559	3,81	8	9,50	0,20
A07IS300	2,66	2,04	2,86	0,584	4,04	9	11,60	0,23
A07IS325	2,89	2,27	3,11	0,609	4,27	10	12,50	0,27
A07IS350	3,12	2,50	3,36	0,634	4,50	11	13,90	0,30
A07IS375	3,35	2,73	3,61	0,659	4,73	12	14,90	0,33